

---

## Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Romont parter w budynku przedszkola -zadanie nr 3  
ADRES INWESTYCJI : Żary ul. 1-ego Maja 3A  
INWESTOR : Miejskie Przedszkole nr 2 im Jana Brzechwy  
ADRES INWESTORA : Żary ul. 1-ego Maja 3A  
BRANŻA : Roboty remontowobudowlane

DATA OPRACOWANIA : 12-10-2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12-10-2015

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Holl parter</b>				
1	<b>KNR 4-01-1202-0900</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufit 4.2*4.4+2.7*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.230</b>
2	<b>NNRNKB 2-02-1134-0101</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - wariant 2  25.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.230</b>
3	<b>KNR 2-02-2009-0400</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 25.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.230</b>
4	<b>KNR 2-02-1505-0300</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem- sufit 25.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.230</b>
5	<b>KNR 4-01-1202-0900</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.1*(4.2+4.4+2.7+2.5)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.960</b>
6	<b>KNR 4-01-1208-0200</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian -  1.55*(4.2+4.4)*2-1.4*1.55 1.55*(2.5+2.7*2)+2.2*2.5*1.1-1.07*1.55 0.0005	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.4900 16.6365 0.0005	
	<b>korekta obmiaru</b>			<b>RAZEM</b>	<b>41.1270</b>
7	<b>NNRNKB 2-02-1134-0201</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - wariant 2  57.96+41.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	99.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.087</b>
8	<b>KNR 2-02-2009-0200</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 99.087	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	99.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.087</b>
9	<b>KNR 2-02-1505-0300</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem- 57.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.960</b>
10	<b>KNR 0-23-0933-0100</b>	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej  41.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.127	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.127</b>
11	<b>KNR 0-23-0933-0501</b>	Tynk dekoracyjny żywiczny  41.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.127	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.127</b>
12	<b>KNR 2-02-2004-0100</b>	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 1.15*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.645</b>
13	<b>KNR 4-01-1209-1000</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 1.35*2.4*0.5 (1.3*2.3+1.62*2.65+1.07*2.2)*2.5 0.0005	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.6200 24.0925 0.0005	
	<b>korekta obmiaru</b>			<b>RAZEM</b>	<b>25.7130</b>
14	<b>KNR 2-02-0829-0700</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną  0.4*0.6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>

## KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	<b>Holl parter</b>							
d.1	<b>KNR 4-01-1202-0900</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufit obmiar = 25.23m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.092r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.3212				
2*		-- M -- Piasek do zapraw 0.001m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0252				
3*		Wapno suchogaszone 0.0009t/m <sup>2</sup>	t	0.0227				
4*		Mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m <sup>2</sup>	kg	0.5551				
5*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
d.1	<b>NNRNKB 2-02-1134-0101</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - wariant 2 obmiar = 25.23m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.5138				
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5.2983				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- Wyciąg 0.0002m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0050				
5*		Środek transportowy 0.0003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0076				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
d.1	<b>KNR 2-02-2009-0400</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku obmiar = 25.23m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2732r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6.8928				
2*		-- M -- Woda 0.0022m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0555				
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.0034t/m <sup>2</sup>	t	0.0858				
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		-- S -- Wyciąg 0.02m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.5046				
6*		Środek transportowy 0.0033m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0833				
7*		Mieszarka do zapraw 0.004m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1009				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
d.1	<b>KNR 2-02-1505-0300</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem- sufit obmiar = 25.23m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
		-- R --						

## KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 0.1756r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4.4304				
2*		-- M -- farby akrylowe 0.276dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6.9635				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- Środek transportowy 0.0003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0076				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
5 d.1	<b>KNR 4-01-1202-0900</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany obmiar = 57.96m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.092r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5.3323				
2*		-- M -- Piasek do zapraw 0.001m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0580				
3*		Wapno suchogazzone 0.0009t/m <sup>2</sup>	t	0.0522				
4*		Mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m <sup>2</sup>	kg	1.2751				
5*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
6 d.1	<b>KNR 4-01-1208-0200</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - obmiar = 41.127m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.376r-g/m <sup>2</sup>	r-g	15.4638				
2*		-- M -- Ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0003m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0123				
3*		Gips budowlany 0t/m <sup>2</sup>	t	0.0000				
4*		Wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) 0.1kg/m <sup>2</sup>	kg	4.1127				
5*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
7 d.1	<b>NNRNKB 2-02-1134-0201</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchni pionowe - wariant 2 obmiar = 99.087m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7.9270				
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.22dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	21.7991				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- Wyciąg 0m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0000				
5*		Środek transportowy 0m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:</b>								

## KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Ceny jednostkowe</b>								
8 d.1	<b>KNR 2-02-2009-0200</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 99.087m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m <sup>2</sup>	r-g	24.0385				
2*		-- M -- Woda 0.0021m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.2081				
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.0033t/m <sup>2</sup>	t	0.3270				
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		-- S -- Wyciąg 0.02m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.9817				
6*		Środek transportowy 0.0032m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.3171				
7*		Mieszarka do zapraw 0.004m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.3963				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
9 d.1	<b>KNR 2-02-1505-0300</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem- obmiar = 57.96m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10.1778				
2*		-- M -- farby akrylowe 0.276dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	15.9970				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- Środek transportowy 0.0003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0174				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
10 d.1	<b>KNR 0-23-0933-0100</b>	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej obmiar = 41.127m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.105r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4.3183				
2*		-- M -- Podkładowa masa tynkarska 0.3kg/m <sup>2</sup>	kg	12.3381				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- Środek transportowy 0.0004m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0165				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
11 d.1	<b>KNR 0-23-0933-0501</b>	Tynk dekoracyjny żywiczny obmiar = 41.127m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.799r-g/m <sup>2</sup>	r-g	32.8605				
		-- M --						

## KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Tynk dekoracyjny mozaikowy 3.5kg/m <sup>2</sup>	kg	143.9445				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- Żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0064m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2632				
5*		Środek transportowy 0.009m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.3701				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
12 d.1	<b>KNR 2-02-2004-0100</b>	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 obmiar = 2.645m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.08r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5.5016				
2*		-- M -- Woda 0.0009m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0024				
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.0013t/m <sup>2</sup>	t	0.0034				
4*		Filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm 0.0341m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.0902				
5*		Kołki do wstrzeliwania 4.06szt./m <sup>2</sup>	szt.	10.7387				
6*		Kształowniki stalowe profilowane C 55x075 2.64kg/m <sup>2</sup>	kg	6.9828				
7*		Kształowniki stalowe profilowane U 55x075 0.72kg/m <sup>2</sup>	kg	1.9044				
8*		Płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 1.05m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.7773				
9*		Taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 2.264m/m <sup>2</sup>	m	5.9883				
10*		Wkręty do płyt gipsowych 0.0347kg/m <sup>2</sup>	kg	0.0918				
11*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
12*		-- S -- Wyciąg 0.025m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0661				
13*		Środek transportowy 0.0165m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0436				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
13 d.1	<b>KNR 4-01-1209-1000</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> - wariant 1 obmiar = 25.713m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.62r-g/m <sup>2</sup>	r-g	15.9421				
2*		-- M -- Benzyna do lakierów 0.038dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.9771				
3*		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.081dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2.0828				
4*		Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.087dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2.2370				
5*		Papier ścierny w arkuszach 0.49ark./m <sup>2</sup>	ark.	12.5994				
6*		Szpachlówka celulozowa na tynki 0.075dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1.9285				

## KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
14 d.1	<b>KNR 2-02-0829-0700</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną obmiar = 0.48m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.5797r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.7583				
2*		-- M -- Zaprawa klejąca 5.2kg/m <sup>2</sup>	kg	2.4960				
3*		Zaprawa spoinująca 0.6kg/m <sup>2</sup>	kg	0.2880				
4*		Płytki ceramiczne i terakotowe 1.02m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.4896				
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- Wyciąg 0.0295m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0142				
7*		Środek transportowy 0.0275m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0132				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								

## PODSUMOWANIE

		Holl parter			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty ogólne [Ko]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

## PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty ogólne [Ko]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
Podatek VAT [PV]					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: